

80/330




Replus

VENTANAS Y TECHOS


Bis $U_w = 0,74$
Mit $U_g = 0,52$

warm gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



SERIE RE 80/PVC/330-350

Ir a lo máximo.



SEGURIDAD



AISLAMIENTO



CONFORT



DURABILIDAD



AHORRO



Replus
VENTANAS Y TECHOS


SERIE RE 80/PVC/330-350

PERFILES



Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco). Protegiendo de esta manera todos los puntos de cierre y proporcionando una junta perimetral completa, con espesores en perfil de 3mm.

- **Refuerzo de Acero:** Éste con tratamiento antioxidante en todos los perfiles. Posibilidad de perfiles de refuerzo de fibra de vidrio para mejorar la transmitancia térmica, consiguiendo un mayor aislamiento.
- **Sección de Hoja 80mm:** Esta profundidad permite la ubicación de 7 cámaras de aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras.
- **Sistema de Foliado Total:** Marca la diferencia con otros sistemas de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y mayor durabilidad al paso del tiempo.




Valor U_f: 1,0 (W/m²K)

VIDRIOS



Vidrios de alta calidad con diferentes posibilidades y tratamientos, buscando la mejor prestación teniendo en cuenta las necesidades de su ubicación.

- **Vidrio Térmico:** Nuestras ventanas permiten la incorporación de un triple vidrio con doble cámara que incorpora un tratamiento de control solar y baja emisividad, pudiendo albergar hasta 44mm.
- **Vidrio Acústico:** Consigue el mejor aislamiento acústico en las ventanas de tu casa con este vidrio, pudiéndolo combinar con los tratamientos térmicos.
- **Vidrio de Seguridad:** Puedes incorporar vidrio de seguridad, el cual te ayudará a ahorrar energía y a proteger tu hogar contra actos vandálicos e impactos, todo esto sin prescindir del aislamiento térmico y acústico.




Valor U_g: 0,5 (W/m²K)

REGISTROS DE PERSIANAS



Nuestros registros de persiana incorporan un nuevo aislamiento en la tapa, con el que conservamos la misma capacidad de enrollamiento y mejoran las prestaciones de transmitancia térmica.

- **Registro de Persiana de 155:** Este registro nos permite hasta 1500mm de altura de ventana.
- **Registro de Persiana de 185:** Este registro nos permite hasta 2700mm de altura de ventana.
- **Registro de Persiana de 200:** Este registro nos permite hasta 3200mm de altura de ventana.



Valor U_{sb}: 1,2 (W/m²K)

HERRAJES



Nuestros herrajes contemplan una protección óptima mediante galvanizado, cromatizado y sellado adicionalmente del mismo, aumentando la protección anticorrosiva, y mejorando su comportamiento, especialmente en zonas de costa.

- **Puntos de Cierre de Seguridad V:** Punto de cierre reforzado en su base para una mayor resistencia y seguridad de forma standard para nuestras ventanas.
- **Especialmente diseñado para osciloparalelas automáticas y puerta de calle.**

